

F.4340-50619 Stamskin

Op aanvraag verkrijgbaar

Technische voordelen:

- Meervoudig gelaagde coating
- Hoogwaardige antivuilbehandeling
- Comfortabel & soepel
- Lange levensduur
- Bacteriewerende behandeling
- Onderhoudsvriendelijk
- Waterafstotend
- Beschermd tegen UV stralen
- Brandveilig
- 100% recyclebaar
- Swiss made

[Lees volledige omschrijving.](#)



Omschrijving

Technische eigenschappen*

Samenstelling	Meervoudig gelaagd
Onderlaag	Polyamid-jersey
Breedte	Circa 140 cm
Lengte rol	20 ml
Gewicht	780 g/m ²
Dikte	1.0 - 1.2 mm

Normen

EN ISO 2286-2
ISO 5084

Fysische eigenschappen*

Scheurweerstand	> 25 N / > 15 N	EN ISO 13937/1
Wrijvingsweerstand / Martindale	> 120 000	EN ISO 12947-2
Plooiweerstand	400 000	EN ISO 7854
Schimmelweerstand	Graad 0, uitstekend	EN ISO 846-A
Maximale gebruikstemperaturen	-20°C / +70°C	

Brandbestendigheid*

Zwitserland	5.3 (Certificate nr. 6625)	SN 198898 - VKF/AEAI
Italië	Classe 2 / Class 2	UNI 9177/87
Duitsland	Class K1 / 1.1 mm	DIN 53438 / T2
Oostenrijk	Class B1	ÖNORM B 3800/T2
Frankrijk	M2	NFP 92.507

Verenigde Staten	UFAC Fabric - CA 117E FAA-Horizontal - FMVSS 302 BFD IX-1-NFPA 260 BIFMA X5.7 Fab Screen RC	
Australië	Konform / Geslaagd	AS / NZS 1530-3
Sigarettest / Lucifertest	Geen ontbranding	EN 1021.1 - 1021.2
Marinetest	Geslaagd	OMI A652 part16
Luchtvaarttest	Geslaagd	FAR 25.853 Appendix F, Part 1
Kwaliteit		ISO 9001
Milieusysteem		ISO 14001

*De vermelde technische eigenschappen zijn gemiddelde waarden.



Stamskin is in vele kleuren leverbaar, licht gestructureerd en voelt stroef aan.